

Fra pind til stativ

Opsætning af affaldsstativer på de markerede pladser skal udføres efter den skitse, der indgår i fredningsnævnets godkendelse. For at vise hvordan det kan gøres i praksis, er der taget billeder af de forskellige faser ved opsætning af et stativ.

For at opnå et stabilt grundlag skal vegetationen som det første fjernes. Tykkelsen på vegetationen er sandsynligvis større end tykkelsen på den flise, der efterfølgende skal etableres. Derfor kan det være nødvendigt at fylde sand på, inden fliserne lægges. Vær opmærksom på, at stativet skal placeres så højt i terrænet, at lågen kan åbnes uden at støde på terræn/vegetation. Det opstillede stativ kan ses på Blaaivalen 5.



Placering angivet med pind



Græstørven afgravet



Afrettet til fliser



Fliser lagt, stolpe nedgravet



Set fra siden



Stativ opstillet og skruet fast i stolpe



Set fra siden



Set fra vejen

Som det fremgår af billederne, er der anvendt 2 fliser på 30x60 cm i stedet for opstillingskitsens 60x60 cm. Det skyldes, at der ikke i nærområdet lagerføres denne flisestørrelse i 5 cm tykkelse. Kan kun fås i 7 cm tykkelse og vejer da 58 kg.

Affaldsstativ fra Brovst (B96) samt 75x75 mm stolpe med længden 180 cm er købt hos XL i Hune. De lagerfører ikke fliser, så de er købt hos Kaas-Pandrup Betonvarefabrik i Pandrup.

Knud Nørgaard